

# GUBASPHALT-BEREICH

## Titacord Randstreifen N

aus ca. 2,5 mm profilierter Rippenpappe beklebt mit Natronpapier, zum Abknicken vorgeritzt.

### 1. Anwendung

Randisolierung für Gußasphalt  
Isolierung zur Wand und Decke

### 2. Technische Informationen

Druckfestigkeit / Flachstauchdruck	20 t/m <sup>2</sup>		
Dicke	ca. 2,5 mm		
Lieferarten	Breiten:		5 cm
	2 x vorgeritzt	4/3 und 5/2 cm	7 cm
	im Verhältnis	7/3 und 6/4 cm	10 cm
		10/3 und 8/5 cm	13 cm
Lieferform	Rolle 50 m		
Verpackung	Kunststoffsack		
Inhalt je Sack	5 cm	24 Rollen =	1.200 lfm
	7 cm	17 Rollen =	850 lfm
	10 cm	12 Rollen =	600 lfm
	13 cm	9 Rollen =	450 lfm
Gewicht je Sack	ca. 14 kg		

### 3. Verlegehinweis

Der Randstreifen wird an der gewünschten Ritzlinie zur Papierseite hin umgeknickt und vor der Verlegung der Dämmschicht mit dem kürzeren Schenkel auf die Rohdecke gestellt. Die Rippenseite zeigt zur Rohdecke bzw. zur Wand. Sicherer Stand durch abgeknickten Bodenschenkel. Einfaches Falten garantiert eine optimale Eckenausbildung.