

TECHNISCHES DATENBLATT

Type:

GUA

Produktbeschreibung: Glasfaservlies im Naßvliesverfahren hergestellt

Standardabmessung: Rollenlänge: 300 m +/- 0,3 %
Rollenbreite: 100 cm +/- 2 mm

Farbe: naturweiß

			Toleranz:	Geprüft nach:
Flächengewicht	48	g/m ²		DIN EN 12127 DIN EN 29073 T1
Dicke	0,39 – 0,47	mm		DIN EN ISO 9073 T2
Farbe	naturweiß			
Bruchwiderstand längs	200	N/5 cm	- 45	DIN EN 29073 T3
Bruchwiderstand quer	150	N/5 cm	- 40	DIN EN 29073 T3
Bruchwiderstand längs naß	130	N/5 cm		DIN EN 29073 T3
Bruchwiderstand längs 200°C	160	N/5 cm		DIN EN 29073 T3
Verpackung	In transparenter PE-Folie verpackt			

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Stand: 28.03.2014
überarb. 29.10.2015

Die aktuellsten Datenblätter unter www.kettinger.de